

لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوريّة مصر العربيّة

رَئَاسَةُ الْجَمِيعِ الْمُهُوَّرَاتِ

الجريدة الرسمية

الثمن ٤ جنيهات

السنة الستون	الصادر في ١٥ ذي الحجة سنة ١٤٣٨ هـ الموافق (٦ سبتمبر سنة ٢٠١٧ م)	العدد ٣٥ مكرر (أ)
-----------------	--	----------------------

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٩٥ وتعديلاتها؛

وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم (٤٢) المُنعقدة

بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢؛

وعلى ما عرضه وزير البيئة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٨٣) المُنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢؛

قرد:

(المادة الأولى)

يُبدل بنصوص المادة (٥) والبند رقم (١٢) من المادة (٨) والمادة (١٢ مكررًا)

والفقرة الثانية من المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المُشار إليها،

النصوص الآتية:

المادة (٥) :

" يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة

الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز وقرارات مجلس الإدارة ويختص بالآتي :

مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح

بالنسبة للعاملين بالجهاز .

مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين واللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز وتصريف أموره الفنية والإدارية وتحقيق أغراضه .
تطوير نظم العمل بالجهاز وتدعم him أجهزته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
الحصول على البيانات والمعلومات التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية) بالداخل أو الخارج .
العمل على تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه وهذه اللائحة ، بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانوناً .

البند رقم (١٢) من المادة (٨) :

١٢ - دعم البنية الأساسية لوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها وتطوير أنشطتها .

المادة (١٣ مكرراً) :

" مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يُحظر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية :

- ١ - إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي .
- ٢ - إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والتوعية .
- ٣ - تطبيق نظم إدارة البيئة .
- ٤ - إعداد خطط الالتزام البيئي وإصلاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى .
- ٥ - اقتصادييات البيئة والمحاسبة البيئية .
- ٦ - إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية .

- ٧ - إجراء القياسات البيئية في المعامل المعتمدة .
- ٨ - أعمال الرصد الذاتي للمنشآت وإدارة شبكات الرصد .
- ٩ - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميّات الطبيعية .
- ١٠ - إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة .
- ١١ - نمذجة رياضية لتشتت الملوثات .
- ١٢ - دراسات التنوع البيولوجي .

ويُشترط للقيد بسجلات قيد المستغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك ، كما يُشترط ما يأتي :

أولاً - بالنسبة للأفراد :

١ - إخصائى بيئى :

- (أ) أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب .
- (ب) أن يكون له خبرة في مجال الأعمال البيئية من (٥ - ١٠) سنوات .
- (ج) لا يكون قد حُكمَ عليه بعقوبة مُقييدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
- (د) استيفاء نموذج البيانات رقم (١) المُعد لذلك .

٢ - مستشارى بيئى :

- (أ) أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب .
- (ب) أن يكون له خبرة في مجال الأعمال البيئية لا تقل عن (١٠) سنوات .
- (ج) لا يكون قد حُكمَ عليه بعقوبة مُقييدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
- (د) استيفاء نموذج البيانات رقم (٢) المُعد لذلك .

ثانيًا - بالنسبة للمكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة) :

(أ) أن يكون المدير المسؤول مقيّدًا كاستشاري بيئي .

(ب) أن تُرفق بالطلب المقدّم قائمةً بالإخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتمُّ الاستعانة بهم .

(ج) استيفاء نموذج البيانات رقم (٣) المعد لذلك .

ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يُقدّم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة (١٣ مكررًا) من قانون البيئة، وتتولى اللجنةُ نظرَ الطلب ودراسته في أول اجتماع لها بعد تقديمها ، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدّم الطلب ، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه ، وتقوم اللجنة بإخطار مقدّم الطلب بقرارها بموجب خطابٍ مُسجّلٍ موصى عليه بعلم الوصول .

وتكون شهادةُ القيد أو الاعتماد صالحةً لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات ، وتُجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد ، ويجوزُ عدم التجديد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفةً لشروط القيد أو الاعتماد .

الفقرة الثانية من المادة (١٨) :

" فإذا ثبت عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي ، أو عدم انتظام تدوين بياناته ، أو عدم مطابقتها للواقع ، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المُشار إليها ، أو وجود أية مخالفة أخرى للمادة (٢٢) من قانون البيئة ، يقوم الجهازُ بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة ، بحسب ما تقتضيه الأصول الفنية ، مع إرسال نسخة من هذا الإخطار

لصاحب المنشأة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تكليفه ، يكون للجهاز - بقرار يصدر عن الرئيس التنفيذي - بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة ، اتخاذ أي من الإجراءات التالية :

- ١ - منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات طبقاً لخطة الإصلاح البيئي المقدمة منها ، وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة .
- ٢ - وقف النشاط المخالف بالطريق الإداري لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين به .

وفي حالة الخطر البيئي الجسيم - الذي يوافق على معايير تحديده مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير البيئة ، وبعد موافقة الجهات المعنية - يتعين وقف مصادره في الحال بجميع الوسائل والإجراءات اللاحزة بقرار إداري يصدر عن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .

وفي جميع الأحوال ، يتلزم جهاز شئون البيئة بإخطار مجلس الوزراء بما اتخذه من إجراءات لوقف مصادر ذلك الخطر .

(المادة الثانية)

يُستبدل بنصي البند رقم (٩) من المادة (٢٦) ، والبند رقم (٣) من الفقرة (ح) من البند (٣) {المعنون} "تجرى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار الآتي : " { من البند (رابعاً) {المعنون} "مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة " } من المادة (٢٨) ، من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها ، النصان الآتيان :

البند رقم (٩) من المادة (٢٦) :

٩ - تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بياناً وافياً بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجمعيها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، على أن يتم تحديدها أولاً بأول وكلما لزم الأمر أو عندما يُطلب منه ذلك ، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب ، وعدم إهلاك أو إتلاف هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها .

البند رقم (٣) من الفقرة (ج) من البند رقم (٣) من المادة (٢٨) :
٣ - توفر النظم الكاملة والأمنية للتخلص النهائي من هذه النفايات بعد المعالجة ، وذلك بالردم الصحى الآمن فى موقع مناسب لدفن النفايات بعد الحرق أو الترميد أو التعقيم أو أية طريقة أخرى يصدر بتحديدها قرارًا من وزير الصحة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة فى ضوء دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة فى هذا الشأن .
(المادة الثالثة)

يُستبدل بنصوص البند (ثالثاً) من المادة (٣٨) ، والفقرة (ج) من البند (١) من المادة (٤٢) ، والفقرة الأولى من المادة (٥٨) ، من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها ، النصوص الآتية :

البند (ثالثاً) من المادة (٣٨) :
" ثالثاً - يجب أن تبعد أماكن إقامة القمامات والمخلفات الصلبة و منشآت معالجتها وموقع الردم الصحى بمسافة (١٥٠٠ متر) عن أقرب تجمع سكنى ، وأن تبعد منشآت معالجة المخلفات الحيوانية والداجنة والمخلفات الزراعية والمكامير بمسافة (٥٠٠ متر) عن أقرب تجمع سكنى .
ويتم تحديدُ بُعد هذه الأماكن والمنشآت عن المناطق الزراعية والصناعية والمجاري المائية فى ضوء دراسة تقييم الأثر البيئي لها والاشتراطات المُبيّنة بالملحق رقم (١١) المرافق لهذه اللائحة .

ويجوز لدواعِ الضرورة التي يقرّها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تعديل هذه المسافات وفقاً لظروف المنطقة أو المحافظة " .

الفقرة (ج) من البند (١) من المادة (٤٢) :

(ج) يُحظر تداول واستخدام الفحم بجميع أنواعه إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة لكل حالة وفقاً للمعايير والمواصفات والاشتراطات والضوابط المُبيّنة بالملحقين رقمي (٦) و (١٢) المرافقين لهذه اللائحة ، وعلى المنشآت القائمة المستخدمة للفحم أن تقدم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية إلى جهاز شئون البيئة للموافقة عليها واعتمادها طبقاً للمعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار وذلك خلال ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بما لا يجاوز ثلاثة سنوات من تاريخ العمل به .

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة مدّ هذه المهلة لمدة لا تجاوزُ عامين إذا دعت الضرورة ذلك ، وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتّخذَت في سبيل توفيق تلك المنشآت لأوضاعها البيئية .

الفقرة الأولى من المادة (٥٨)؛

" مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة، يحظر على المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة ، تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها و مطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (١) لهذا اللائحة .

وتلتزم جميع المنشآت التي تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دورياً .

وفي جميع الأحوال ، تلتزم المنشآت الواردة بالملحق رقم (١ مكررًا) المرافق لهذه اللائحة ، والتي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شتون البيئة لضمان المراقبة المستمرة " .

(المادة الرابعة)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من الملحق رقم (١) {المعنون "المعايير والمواصفات للمخلفات السائلة عند تصريفها في البيئة البحرية"} المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها ، النص الآتي:

الفقرة الأولى من الملحق رقم (١)؛

" مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولا تحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الموارد المائية والرى رقم ٨ لسنة ١٩٨٣ ، خاصة فيما ورد بالمادة (٦١)

منها {الخاصة بمعايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية التي وضعتها وزارة الصحة} ، يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها ، ومع مراعاة عدم حدوث نحر نتيجة سرعة التدفق وعدم الإضرار باليئة القاعية ، وذلك وفقا للاشتراطات والأسس التي يحددها جهاز شئون البيئة".

(المادة الخامسة)

"يُستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من الملحق رقم (٦) [المعون] [الحدود المسموح بها للملوثات الهواء في الانبعاثات من المصادر المختلفة]" المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها . النص الآتي :

البند (ب) من الفقرة الأولى من الملحق رقم (٦) :

(ب) لتحديد وحساب التركيز الحقيقي للملوثات الصادرة من انبعاثات مداخن المنشآت عند الظروف المرجعية (الأساس الجاف) ، يجب استخدام المعادلات الواردة في الدليل الإرشادي الصادر عن جهاز شئون البيئة في هذا الشأن .

تعريف المركبات العضوية : تcas المركبات العضوية المتطرفة المذكورة بجدول الملحق كمجموع المركبات التالية (البنزين - التولوين - الإيثيل بنزين - الزيلين) ، أما في حالة استخدام مذيب عضوي في العملية الصناعية أو أنه قد يتبع عنها ، فيقاس هذا المذيب فقط .

مصادر حرق الوقود : هي كل مصدر يستخدم الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية أو البخارية

(المادة السادسة)

يُستبدل بالجدول رقم (١) من الملحق رقم {٦ مكررًا (١)} [المعنون "ضوابط إجراء عمليات الرصد الذاتي المستمر للأنبعاثات من مداخل المنشآت"] المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها ، الجدول الآتي :

النشاط	
الأسماء	وحدات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري بدءً من ٥٠ ميجاوات
استخلاص النحاس من الخام	تكرير البترول
استخلاص الرصاص من الخام	استخلاص الزنك من الخام
السبائك الحديدية	الحديد والصلب
إنتاج وتصنيع السيراميك والأدوات الصحية	مصانع الأسمدة ووحدات إنتاج الأحماض
أفران الصهر للخام بصناعة الزجاج بقدرة إنتاجية تبدأ من ٢٠٠طن / يوم	

(المادة السابعة)

يُستبدل بالجدولين رقمي (٦) و(١٧) من الملحق رقم (٦) [المعنون «الحدود المسموح بها للملوثات الهواء في الانبعاثات من المصادر المختلفة»] المرافق للائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها ، الجدولان المرافقان لهذا القرار.

(المادة الثامنة)

يُضاف إلى الملحق المرافق لـلائحة التنفيذية لقانون البيئة المشار إليها ، ملحقان جديدان برقمي (١ مكررًا) و (١٣) ، وذلك على النحو المرافق لهذا القرار.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي ل التاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ذى الحجة سنة ١٤٣٨ هـ
(الموافق ٦ سبتمبر سنة ٢٠١٧ م).

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف اسماعيل

الجدول رقم (٦) من الملحق رقم (٦)

اللوث	التركيز (مليجرام / متر مكعب) عياري
الجسيمات الصلبة الكلية	٤٠٠٠ ^٣ لمدخن الأفران القائمة قبل ١٩ أبريل ٢٠١٥
	٣٠٠ ^٢ لمدخن الأفران الجديدة المستحدثة بعد ١٩ أبريل ٢٠١٥
الجسيمات الصلبة الكلية لمدخن المبرد وطواحين الأسمنت والفحص	٣٠ ^١ للمستحدث بعد ١٩ أبريل ٢٠١٥
	٥٠ ^١ للقائم قبل ١٩ أبريل ٢٠١٥
ثنائي أكسيد الكبريت	٤٠٠ ^٣
اكاسيد النيتروجين	٦٠٠ ^٣ للقائم قبل ١٩ أبريل ٢٠١٥
	٤٥٠ ^٣ للخطوط الجديدة بعد ١٩ أبريل ٢٠١٥
الكريون العضوي الكل	١٠ ^٣
كلوريد الهيدروجين	٩٠ ^٣
فلوريد الهيدروجين	١ ^٣
دايوكسين / هيدروزان	١٠ ^٣ نانو جرام / متر مكعب
أبخرة الزئبق	٠٠٥ ^٣
كادميوم - ثاليلوم	٠٠٥ ^٣
الأنتيمون + الزرنيخ + الرصاص + الكروم + الكوبالت + النحاس + المنجنيز + النبيكل + الماناديوم	٥ ^٣

(أ) متوسط يومى (ما لم ينص على غير ذلك) عن الظروف المرجعية : نسبة الأكسجين (١٠٪) ودرجة الحرارة ٢٧٣ كلفن وواحد ضغط جوى .

(ب) يستمر تطبيق معايير إنبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية (١٠٠ مليجرام / متر مكعب عيارى لمتوسط تركيز ١٥ دقيقة للمنشآت القائمة قبل ٢٨ أغسطس ٢٠١١ و ٥٠ مليجرام / متر مكعب عيارى لمتوسط تركيز ١٥ دقيقة للمنشآت القائمة من ٢٨ أغسطس ٢٠١١ حتى ١٩ / أبريل ٢٠١٥ ، في حالة تقديم خطة لتحسين وتوفيق الأوضاع والموافقة عليها من قبل جهاز شئون البيئة وذلك بعد أقصى خمس سنوات من تاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٥)

(ج) تنخفض إلى ١٠ مليجرام / متر مكعب عيارى في حالة حرق مخلفات خطيرة بنسبة (٤٠٪) من الطاقة الحرارية .

(د) رصد ذاتي مستمر .

(هـ) يتم رصد الدايبوكسين والفيوران عن طريق تجميع عينة لفترة زمنية لا تقل عن ست ساعات ولا تزيد عن ثمانى ساعات ويجب أن تتم عملية الرصد على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر .

(و) متوسط يومي عند ظروف مرجعية درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن وواحد ضغط جوى مالم ينص على غير ذلك .

(ز) يتم رصد العناصر الثقيلة عن طريق تجميع عينة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثين دقيقة ولا تزيد عن ثمانى ساعات ويجب أن تتم عملية الرصد على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر .

في حالة حرق المخلفات بنسبة (٤٠٪) من الطاقة الحرارية يصبح الحد الأقصى المسموح به لإنباثات ثاني أكسيد الكبريت هو ٥٠ مليجرام / متر مكعب عيارى .

يتم رصد الجسيمات الصلبة العالقة في الهواء الخارجي رصدًا ذاتيًّا مستمرًا داخل حدود المنشأة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح، وطبقاً للتعليمات الفنية التي تصدر عن جهاز شئون البيئة بهذا الشأن .

أحمال التلوث

يجب أن لا تتجاوز أحمال التلوث الناتجة عن (المصنع / خط الإنتاج) الكمية التي سوف تتضمنها الموافقة البيئية ، وسوف تتم المحاسبة والمراجعة على كمية الإنبعاثات في نهاية كل عام ميلادى ، وذلك في ضوء نتائج عمليات الرصد المستمر ونتائج العينات .

الجدول رقم (١٧) من الملحق رقم (٦)

سادساً - الصناعات الكيماوية والعقاقير ومستحضرات التجميل :

الجدول رقم ١ / ١٧ وحدات إنتاج الأسمدة النيتروجينية		
الحد الأقصى للإبعاد مليجرام متر مكعب عياري	الملوث	الوحدة الاقتصادية
١٠٠ للمنشآت القائمة قبل ٢٧ أغسطس ٢٠١١ ٥٠ للمنشآت القائمة بعد ٢٧ أغسطس ٢٠١١	الجسيمات الصلبة الكلية (وحدات تحبيب البيريا)	الأمونيا البيريا
٥٠	الأمونيا	
٥٠٠ أكسيد النيتروجين		
١٠٠ للمنشآت القائمة قبل ٢٧ أغسطس ٢٠١١ ٥٠ للمنشآت القائمة بعد ٢٧ أغسطس ٢٠١١	الجسيمات الصلبة الكلية (وحدات تحبيب البيريا)	
١٥٠ للمنشآت القائمة قبل ٢٧ أغسطس ٢٠١١ ٥٠ للمنشآت القائمة بعد ٢٧ أغسطس ٢٠١١	الأمونيا	

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين ٣٪ & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).
يتم قياس الأمونيا بشكل رصد ذاتي مستمر فى الهواء المحاط على حدود المنشأة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وذلك طبقاً للدليل الإرشادى الذى يصدره جهاز شئون البيئة بهذا الشأن من ضمنها تحديد معايير المسافات والتقييمات الفنية للرصد.

الجدول رقم ٢/١٧

وحدات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية

الحد الأقصى للاتبعادات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
١٢٥ للمنشآت القائمة قبل ٢٧ أغسطس ٢٠١١	الجسيمات الصلبة الكلية
٥٠ للمنشآت القائمة بعد ٢٧ أغسطس ٢٠١١	
٥٠ (في حالة الأسمدة المركبة)	الأمونيا
٥٠٠	أكسيد النيتروجين
٥	فلوريد
٥	فلوريد الهيدروجين
٣٠	كلوريد الهيدروجين

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

يتم قياس الجسيمات الصلبة وفلوريد الهيدروجين وكلوريد الهيدروجين بشكل رصد ذاتي مستمر في الهواء المحيط على حدود المنشآة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وذلك طبقاً لتعليمات الفنية التي تصدر عن جهاز شئون البيئة بهذا الشأن من ضمنها تحديد معاير المسافات والتقنيات الفنية للرصد.

الجدول رقم ٣/١٧

وحدات إنتاج حمض النيتريك

الحد الأقصى للاتبعادات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
١٠	الأمونيا
٤٠٠	أكسيد النيتروجين

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

يتم قياس أكسيد النيتروجين بشكل رصد ذاتي مستمر على حدود المنشآة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وذلك طبقاً للدليل الإرشادى الذى يصدره جهاز شئون البيئة بهذا الشأن من ضمنها تحديد معاير المسافات والتقنيات الفنية للرصد.

الجدول رقم ٤ / ١٧

وحدات إنتاج حمض الفوسفوريك

الحد الأقصى للاتبعادات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٥٠ على أن لا يزيد الحمل الصادر عن 0.1 KG/TON Phosphate rock	الجسيمات الصلبة الكلية
٥	فلوريد الهيدروجين

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى). يتم قياس فلوريد الهيدروجين بشكل رصد ذاتي مستمر على حدود المنشأة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وذلك طبقاً للدليل الإرشادى الذى يصدره جهاز شئون البيئة بهذا الشأن من ضمنها تحديد معايير المسافات والتقييمات الفنية للرصد.

الجدول رقم ٥ / ١٧

وحدات إنتاج حمض الكبريتيك

الحد الأقصى للاتبعادات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٢٠٠	أكسيد النيتروجين
٤٥٠ غاز ثانى أكسيد الكبريت على لا يزيد الحمل عن ٢ كجم لكل ١ طن حامض ٦٠ غاز ثالث أكسيد الكبريت على لا يزيد الحمل عن ٠٠٧٥ كجم لكل ١ طن حامض ١٩ أبريل (٢٠١٥)	أكسيد الكبريت (وحدات قاعدة بعد ٨٠٠ غاز ثانى أكسيد الكبريت على لا يزيد الحمل عن ١ كجم لكل ١ طن حامض ٨٠ غاز ثالث أكسيد الكبريت على لا يزيد الحمل عن ٠٠٧٥ كجم لكل ١ طن حامض ١٩ أبريل (٢٠١٥)

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى). يتم قياس أكسيد الكبريت بشكل رصد ذاتي مستمر في الهواء المحيط على حدود المنشأة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وذلك طبقاً للدليل الإرشادى الذى يصدره جهاز شئون البيئة بهذا الشأن من ضمنها تحديد معايير المسافات والتقييمات الفنية للرصد.

يتم تطبيق معايير أكسيد الكبريت (٤٥٠ مليجرام / م٣ عيارى لغاز ثانى أكسيد الكبريت و ٦٠ مليجرام / م٣ عيارى لغاز ثالث أكسيد الكبريت) للموحدات الإنتاجية التى تستخدم حمض الكبريتيك كإضافة للخامات فى العملية الصناعية مثل صناعة الشبة القائمة.

١٦ الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ مكرر(أ) في ٦ سبتمبر سنة ٢٠١٧

الجدول رقم ٦/١٧	
وحدات إنتاج حمض الهيدروكلوريك والكلورين	
الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
١ في حالة Partial liquefaction	الكلورين
٣ في حالة complete liquefaction	
٤٠ جزءاً في المليون	كلوريد الهيدروجين
٤٢	الزئبق
(على لا يزيد الحمل السنوي عن ١ جرام لكل طن كلورين)	

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ٧/١٧	
وحدات إنتاج الأملاح	
(كربونات الصوديوم ، كلوريد الأمونيوم.....)	
الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة
٥٠	التلية
٢٠٠	الأمونيا
٥	أكسيد النيتروجين
	كبريتيد الهيدروجين

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ مكرر(أ) في ٦ سبتمبر سنة ٢٠١٧ ١٧

الجدول رقم ٨/١٧

وحدات إنتاج أسود الكربون

الحد الأقصى للإبعاد مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٣٠	الجسيمات الصلبة النكلية
٤٠	المواد المضوية المتطايرة
٦٠	أكسيد النيتروجين
٦٠٠	ثاني أكسيد الكبريت
٦٠٠ ٢٠١٠ للمنشآت القائمة قبل ٢٧ أغسطس ٢٠١١ ٨٥٠ للمنشآت القائمة بعد ٢٧ أغسطس ٢٠١١	٢٠٠٠ مليجرام / متر مكعب عياري
٥٠٠	أول أكسيد الكربون

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين ١٠٪ & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).
في حالة الغلايات القائمة والمنشأة قبل ٢٧ أغسطس ٢٠١١ والمستخدمة لغاز العادم الصادر
من وحدات إنتاج أسود الكربون يكون الحد الأقصى للإبعاد ثاني أكسيد الكبريت
٢٠٠٠ مليجرام / متر مكعب عياري.
 يتم حساب تركيز ثاني أكسيد الكبريت على أساس المتوسط اليومى .

الجدول رقم ٩/١٧

وحدات تحليق قطران الفحم

الحد الأقصى للإبعاد مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة النكلية
٥٠	المواد المضوية المتطايرة
٥	أبخرة القطران

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ١٧ / ١٠

وحدات إنتاج كل من :

- . وحدات التصنيع التحويلي للبوليمرات (بلمرة المونمرات).
- . الأوليفينات منخفضة الوزن الجزيئي (الإيثيلين.....).
- . العطريات (البيزرين ، التولوين.....).
- . المركبات المؤكسجة (الفورمالدهيد ، مثيل ثلاثي بيوتيل الإيثير.....).
- . المركبات المترجة (الأكرييلونيتريل كابرو لاكتام ، نيتروبيزن.....).
- . المركبات المهلجةنة (ثنائي كلوريد الإيثيلين ، كلوريد الفينيل).

الملوث	الحد الأقصى للأنبعاثات مليجرام / متر مكعب عيارى
الجسيمات الكلية	٥٠
أكسيد النيتروجين	٢٠٠
ثاني أكسيد الكبريت	٥٠٠
كلوريد الهيدروجين	١٠
كلوريد الفينيل	٥٠٠ جرام / طن (حمل بيئي)
أكرييلونيتريل	٥
١٥ بوحدات التجفيف	
أمونيا	١٥
المواد العضوية المتطربة	٢٠
مجموع العناصر الثقيلة	١,٥
الزرنيق	٠,٢
الفورمالدهيد	٠,١٥

الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ مكرر(أ) في ٦ سبتمبر سنة ٢٠١٧ ١٩

الحد الأقصى للأنبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
١٠٠ نانو جرام / متر مكعب عياري	الديوكسين والفيوران
٥	البنزين
٥	١,٤ دايكلورو ميثان
١٥٠	الإيثيلين
٢	سيانيد الهيدروجين
٥	كبريتيد الهيدروجين
٥	نيتروبنزين
٢	الكبريت العضوي
١٠	مجموع الفينولات
١٠	كاربولاكتام

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين (٦٪) للوقود الصلب و (٣٪) للوقود السائل والغازى & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ١١/١٧	وحدات تنقية الزيوت المعدنية
الحد الأقصى للأنبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١,٢	ثاني أكسيد الكبريت

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين (٦٪) للوقود الصلب و (٤٪) للوقود السائل والغازى & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

٢٠ الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ مكرر(أ) في ٦ سبتمبر سنة ٢٠١٧.

الجدول رقم ١٢/١٧	
وحدات معالجة الأسلح بالمواد العضوية	
الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٣	الجسيمات الصلبة الكلية
٠٣٥	أكسيد النيتروجين
٠١	الأمونيا
٢٠	الفينول والفورمالديهيد

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين ١١٪ & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ١٣/١٧	
وحدات تكرير البترول	
الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
١٥٠ لوحدات استخلاص الكبريت ٥٠٠ بياقى الوحدات	أكسيد الكبريت
٤٥٠	أكسيد النيتروجين
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٥	الفتاديوم
١	النيكل
١٠	كبريتيد الهيدروجين

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين ٣٪ & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

يتم قياس المواد العضوية المتطايرة بشكل رصد ذاتي مستمر في الهواء المحيط على حدود المنشأة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وذلك طبقاً للدليل الإرشادي الذي يصدره جهاز شئون البيئة بهذا الشأن من ضمنها تحديد معايير المسافات والتقييمات الفنية للرصد.

الجدول رقم ١٤/١٧

وحدات معالجة الغاز الطبيعي

الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
١٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١٥٠	أكسيد النيتروجين
٧٥	ثاني أكسيد الكبريت
١٥٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية
١٠٠	أول أكسيد الكربون

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين ١٥ % & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

في وحدات استخلاص الكبريت من الغاز الطبيعي يجب لا يزيد تركيز ثاني كبريتيد الكربون عن ٣ مليجرام / متر مكعب عياري.

الجدول رقم ١٥/١٧

وحدات إنتاج الكيميائيات الزيتية باستخدام مصادر نباتية أو حيوانية
(الأحماض الدهنية، الجلسرين، الديزل الحيوي....)

الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
١٠٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ١٦ / ١٧

وحدات إنتاج وتصنيع وتعبئة المبيدات

الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب حيادي	الملوث
٤٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٥٠	المواد العضوية الكلية
٤٠	المواد العضوية المتطايرة
٥	الكلوريد
٢	كلوريد الهيدروجين وسياليد الهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين
٤٠	الأمونيا

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين ٦٪) للوقود الصلب و (٤٪) للوقود السائل والغازى & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ١٧ / ١٧

وحدات إنتاج الورق

الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب حيادي	الملوث
٥، كيلوجرام /طن	البصيمات الصلبة الكلية
٤، كيلوجرام / طن كرافت ١ كيلوجرام / طن أنواع أخرى	ثاني أكسيد الكبريت
٥، كيلوجرام / طن للب الورق القاسي ٢ كيلوجرام / طن للب الورق غير القاسي	اكاسيد النيتروجين

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين ٦٪) للوقود الصلب و (٤٪) للوقود السائل والغازى & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ١٨ / ١٧

الطباعة

الحد الأقصى للأنبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١٠٠	المواد الضوئية المتطايرة
٥٠٠	أكسيد النيتروجين
٩٠	الإيتروسيانات

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ١٩ / ١٧

وحدات إنتاج العقاقير ومستحضرات التجميل

الحد الأقصى للأنبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٢٠	الجسيمات الصلبة الكلية
٠,١٥	المادة الصناعية
١٥٠	المواد الضوئية المتطايرة
١	البيترينوفينيل كلوريد ولثائي كلوروالإيثان (كل على حدة)
٤٠	كلوريد الهيدروجين
٤٠	الأمونيا
٢	بروميد الهيدروجين
٠,٠٥	الزركونيوم
٥٠	أكسيد الإيثيلين

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ٢٠ / ١٧

وحدات معالجة الزيوت النباتية

الحد الأقصى للأنبعاثات مليجرام / متر مكعب عياري	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١٠٠	المواد الضوئية المتطايرة الكلية

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين (٦٪) للوقود الصلب و (٤٪) للوقود السائل والغازى & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى).

الجدول رقم ٢١ / ١٧

وحدات تصنيع وإنتاج الأخشاب ومنتجاته

الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متراً مكعباً عياري	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١٢٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية (تقاض ككريون)
٤٠	الفورمالدهيد

الظروف المرجعية تشمل (درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى) .

الجدول رقم ٢٢ / ١٧

وحدات إنتاج ومعالجة الأسطح المعدنية أو البلاستيكية أو المطاطية

الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متراً مكعباً عياري	الملوث
٥٠	الجسيمات الصلبة الكلية
١٠	كلوريد الهيدروجين
٢٥٠	أكسيد النيتروجين
٥٠	أمونيا
١٠٠	المواد العضوية المتطايرة الكلية
٨٠ بـ وحدات هكتار المطاط	الكريون العضوي الكلي
٢٠ بـ وحدات معالجة الأسطح المعدنية	المواد العضوية المهلقة المتطايرة

الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين (١١ %) & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوى) .

ملحق رقم (١) مكررًا

١ - المؤشرات البيئية للمنشآت المصرف لها بالصرف على مجاري المياه العذبة بعد المعالجة .

نوع النشاط	المؤشرات التي يجب قياسها بواسطة حساسات متصلة بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة	م
١ مصانع السكر والسكرير	(الأُكسجيني (ph) - التوصيل الكهربائية (conductivity) - درجة الحرارة (temp) - الأكسجين الذائب (Do) - الماء الضوئي الذائب (DOM). بالإضافة إلى تركيب جهاز لقياس سرعة التدفق (Flowmeter) حتى يتسع حساب أعمال الملوثات ومقارنة القياسات بمعايير الصرف طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية.	
٢ الأسمدة		
٣ تكرير البترول		
٤ معالجة الصرف الصحي المتقدمة		
٥ مصانع إنتاج الورق		
٦ محطات توليد الكهرباء	(الأُكسجيني (ph) - التوصيل الكهربائية (conductivity) - درجة الحرارة (temp). ومقارنة القياسات بمعايير الصرف طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية.	

٢ - المؤشرات البيئية للمنشآت المصرف لها بالصرف على البحيرات المصرية بعد المعالجة .

نوع النشاط	المؤشرات التي يجب قياسها بواسطة حساسات متصلة بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة	م
١ صناعات مسيوجية	(الأُكسجيني (ph) - التوصيل الكهربائية (conductivity) - درجة الحرارة (temp) - الأكسجين الذائب (Do) - الماء الضوئي الذائب (DOM). بالإضافة إلى تركيب جهاز لقياس سرعة التدفق (Flowmeter) حتى يتسع حساب أعمال الملوثات ومقارنة القياسات بمعايير الصرف طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية.	
٢ صناعات غذائية		
٣ الصناعات البترولية		
٤ معالجة الصرف الصحي المتقدمة		
٥ صناعات تعدينية وكيميائية		
٦ محطات توليد الكهرباء	(الأُكسجيني (ph) - التوصيل الكهربائية (conductivity) - درجة الحرارة (temp). ومقارنة القياسات بمعايير الصرف طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية.	

٣- المؤشرات البيئية للمنشآت المصرح لها بالصرف على البيئة البحرية بعد المعالجة .

المؤشرات التي يجب قياسها بواسطة حساسات متصلة بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة	نشاط المنشأة	م
- (الأُن البيدروجيني (ph) - التوصيلة الكهربائية (conductivity) - درجة العراوة (temp) - الأكسجين الذائب (Do) - المواد الضوئية الذائبة (DOM).	صناعات مسوجية صناعات غذائية	١ ٢
بالإضافة إلى تركيب جهاز لقياس سرعة التدفق (Flowmeter) حتى يتسمى حساب أحجام الملوثات ومقارنة القياسات بمعايير الصرف طبقاً للائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم : لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.	تكرير البترول معالجة الصرف الصحي المتقدمة	٣ ٤
- (الأُن البيدروجيني (ph) - التوصيلة الكهربائية (conductivity) - درجة العراوة (temp)). ومقارنة القياسات بمعايير الصرف طبقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم : لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.	صناعات تعدينية وكيميائية محطات توليد الكهرباء	٥ ٦

ملحق رقم (١٣)

(النموذج الدوري للحصر والجرد للملوثات)

أولاً - بيانات المنشأة والحصر :

	القطاع (الصناعي، ...)		عام الحصر
	سنة التشغيل		النشاط المرخص له
			اسم المنشأة
			العنوان
	ممثل الإدارة البيئية		رئيس مجلس الإدارة
	الطاكس		التليفون

عام الحصر : هو العام الذي تم في إطاره حصر مدخلات ومخرجات المنشأة سواء بيانات أساسية أو خاصة بالملوثات .

في حالة القطاع الصناعي : يذكر القطاع الصناعي الفرعى .

ثانياً - البيانات الأساسية لموقع ومخرجات المنشأة :

LAT (Latitude)		LONG (Longitude)	
٢ - الطاقة المستهلكة		١ - الإنتاج	
الكمية	مصدر الطاقة	الكمية طن/سنة	الإنتاج الأساسي والثانوي
كتبوس / سنة	الكهرباء		
طن / سنة	مازوت		
طن / سنة	سولار		
٣ / سنة	غاز طبيعي		
طن / سنة	بوتاجاز		
طن / سنة	الفحم		
طن / سنة	أخرى		

في حالة وجود مصادر أخرى للطاقة المستهلكة تذكر وتصف كيميائياً وفيزيائياً وتحدد الوحدة المستخدمة في قياسها لتوسيع موقع المنشأة يفضل أن تلحق بالحصر خريطة وصفية للمنشأة والمحيط بها، مع ضرورة ذكر النظام الذي استخدم في تحديد الموقع .

ثالثاً - المواد الخام المستخدمة وكمياتها :

تصنيف المادة غير خطيرة	الكمية طن / سنة	نوع العبوة	الحالة الفيزيائية	UN No.	CAS No.	اسم المادة التجاري	اسم العلمي	م
() ()								
() ()								
() ()								
() ()								
() ()								
() ()								
() ()								

رابعاً - ملوثات الهواء الصادرة عن مداخن خط الإنتاج والغلايات والمولدات و....

اسم المختبر								الوزن (كجم / ساعة)
								معدل سريان الانبعاثات
								الحجم (م³/ساعة) / ساعة
								سرعة الغازات داخل المدخنة / ث
								درجة الحرارة المدخنة
المدخنة								القطر (م)
								الارتفاع (م)
								تركيز الملوثات (مليجرام / م³) طبقاً لما هو موضح بالملحق رقم ٦ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم : لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

		نظام التشغيل		ظروف التشغيل
		عدد ساعات	التشغيل سنوياً	
				وحدات التحكم

تستخدم كل منشأة الملوثات المذكورة في الجدول ، الجداول الخاصة بها من ملحق رقم (٦) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته .

في حالة وجود أكثر من مدخلة للوحدة الإنتاجية الواحدة تحدد وتذكر وتوصف تبعيتها لتلك الوحدة .

خامسًا - ملوثات المياه الصادرة عن خطوط الإنتاج و

مصادر المياه : (آبار ارتوازية ، مياه البلدية ، مياه معالجة ، نهر النيل ، ترعة مياه علبة ، أخرى) (في حالة أخرى تذكر ...)

استخدامات المياه :

أغراض الاستخدام	الم عملية الإنتاجية	الفلاتيات	استعمال آدمي	تبديد	آخرى
معدل كميات المياه المستخدمة فى كل عملية لكل (يوم أو شهر أو سنة) ٢م					

مجموع كمية المياه المستخدمة : م / ٢ (يوم ، شهر ، سنة) .

نوعية مياه الصرف : (صناعي ، صحي ، مختلط) .

معالجة الصرف : (معالج ، غير معالج) .

نوعية المعالجة : (أحواض ترسيب ضبط pH ، معالجة بيولوجية ، معالجة كيميائية ، معالجة متقدمة أخرى) (في حالة أخرى تذكر الطريقة المستخدمة) .

كمية المياه المعالجة : م / ٢ (يوم ، شهر ، سنة) ، كمية مياه الصرف بعد المعالجة : م (يوم ، شهر ، سنة) .

مكان الصرف النهائي : (نهر النيل ، بحيرات ، مصارف ، مياه جوفية ، الشبكة العمومية ، الترع ، أراضي زراعية ، أراضي صحراوية ، أخرى) (في حالة أخرى يذكر الموقع) .

سادسًا - المخلفات :

١ - المخلفات الصلبة :

نوع المخلف	الكمية،طن/سنة	مسئولي تقليل المخلفات	إعادة التدوير (الكمية)	التخليص النهائي (الكمية وموقع التخلص)	مكان التخلص النهائي

٤ - المخالفات الخطيرة :

م	اسم المخالف للخطر	نوع المخالف	الكمية طن / سنة	طريقة التخزين فنز خاص	طريقة التداول داخل المنشآة والمساحة البيئية	إجراءات السلامة والصحة المهنية	إجراءات خطة الطارق ومتلاعنة العرق	طريقة التداول خارج المنشآة	إجراءات خطة الطارق ومتلاعنة العرق	
									يوجد	لا يوجد
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

توصيف طرق التخزين والتداول والإجراءات وتصاف للنموذج عند استكماله .

يراعى في استكمال النموذج كافة التعليمات والإرشادات التي قد يصدرها جهاز شئون البيئة في هذا الشأن .

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٧/٦٥

الهيئة العامة لشئون المطبع الأهلية

٢٠١٧ - ٩/١٢ - ٤٣٠٨ س ٢٥٢٢٧

